

## FICHA TÉCNICA (Plato de ducha) Modelo Silex



100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 170 - 180 - 200

### Descripción

El plato de ducha está fabricado con resinas ortoftálicas y cargas minerales de diversas granulometrías, y presenta una superficie recubierta con gel coat antideslizante, clasificado con nivel C3. El acabado es de tipo pizarra, proporcionando una textura rugosa. El diseño incorpora una pendiente uniforme desde las cuatro esquinas hacia el centro, donde se encuentra la válvula. El grosor del plato varía entre 2,8 y 3 cm.

### Aplicaciones

Uso exclusivo para interiores.

### Indicaciones de uso

La superficie de colocación del plato debe ser completamente nivelada. Se recomienda aplicar cordones de poliuretano en forma de cuadrados de 10x10 cm, o utilizar cemento cola flexible, extendido con llana dentada a lo largo de toda la superficie de contacto.

En caso de almacenamiento, se sugiere hacerlo en posición horizontal, sobre una superficie completamente plana. Nunca debe almacenarse en posición vertical ni sobre ningún objeto que pueda generar presión localizada.



X	70	80	90
100	12	12	12
120	12	12	12
130	12	12	12
140	12	12	12
150	12	12	12
160	12	12	12
170	12	12	12
180	12	12	12
200	12	12	12

Medidas expresadas en cm



Colores disponibles en fábrica